

# TK-D740E

## VHF DMR mobilna postaja

### Ključne lastnosti

- TDMA DMR digitalni zračni vmesnik - 2 reži/1 nosilec v 12.5kHz
- Izpolnjuje ETSI DMR standarde TS 102 361-1, -2 & -3
- Deluje v DMR digitalnem in FM analognem načinu, celo na istem kanalu. Samodejno zazna način sprejemanja (digitalni ali analogni)
- Dvo-številčni LED prikaz kanala z nastavitvijo osvetlitve
- 5-tonsko kodiranje/dekodiranje
- Funkcija glasovnega vodenja
- MIL STD 810 G in IP54



### PMR splošne lastnosti

- 3-barvni LED (rdeča, oranžna, zelena)
- 5-tonski formati signalizacije
- Busy Channel Lock-out
- Kompaktna oblika
- Enostavno za uporabo
- Nadgradljiv Flash Firmware
- Funkcija Lone Worker
- 3 programirljive funkcijske tipke
- QT (CTCSS) / DQT (digital)
- Talk Around
- Time-Out Timer
- Glasovna najava
- Windows PC programirljivost in uglasitev

### DMR lastnosti

- AMBE+2 Vokoder
- Direktni način (P2P), iz ETSI definicij
- Individualni klic s potrditvijo
- 1-režni podatkovni timing
- TDMA 2-režna sistemska arhitektura

### Tehnične značilnosti

Frekvenčni razpon:	136 - 174 MHz
Število kanalov:	128
Število področij:	4
Širina kanala - analogno - Široko/Srednje/Ozko	25 kHz/20 kHz/12.5 kHz

### Ustreznost standardom

R&TTE:	Da, EN 300 086 -2, EN 300 113 -2, EN 300 219 -2, EN 301 489 -5, EN 300 440 -2
EU Safety: EN60065, 60950 -1, 60215	Da
EU Safety: EN62209	Da
Za uporabo v EU	Da
IP54	Da
Meritveni - EIA Standardi	Da
Meritveni - EN Standardi	Da
MIL -STD 810 C/D/E/F/G	Da